



# Oxyal-Rib

## OXYAL-RIB 22

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

- Auto vider à l'arrêt
- Catégorie d'homologation CE : B (Directive européenne n°94/25/CE)
- Longueur Hors Tout : 6m59
- Largeur Hors Tout : 2m54
- Longueur habitable : 6m30
- Largeur habitable : 2m00
- Diamètre maxi des flotteurs : AV 0m52 et AR 0m40
- Nombre de compartiments : 6
- Nombre de personnes : 10 cat C – 6 cat B
- Poids à vide sans moteur : 850 kg
- Puissance recommandée : 150 KW
- Puissance maximale : 225 KW
- Transportable gonflé
- Moteur sur bracket aluminium

### COQUE

- Coque en aluminium autoportée forte épaisseur
- V évolutif de 21° à 53°
- Pont en aluminium
- Aluminium qualité marine 5083 H111
- 3 anneaux d'étrave
- 1 baille à mouillage
- 2 coffres arrières
- 2 taquets d'amarrage à l'arrière
- 2 taquets d'amarrage à l'avant – Inox 316L
- 4 Vide-vite

### FLOTTEURS

- Tissu Hypalon™ Orca 1670 dtex
- Davier d'étrave
- Double bandes antiragage
- 6 poignées extérieures
- Proue en aluminium

### CABINE

- Longueur de la cabine : 1m90
- Largeur de la cabine : 1m00
- Hauteur sous barrot : 1m70
- WC chimique en option
- 1 réservoir d'eau de 55L
- Éclairage électrique
- Hublots
- Divers équipets...

### EQUIPEMENT

- Bain de soleil arrière
- Carré arrière avec table
- 1 réservoir 270 litres + jauges + séparateurs eau/essence
- Pont en teck synthétique (option)
- Console avec :
  - Direction hydraulique ou électro-hydraulique suivant motorisation
  - Pare-brise en Plexiglas
  - Main courante inox
  - Prise 12 volts
  - Poignées inox
  - Leaning post 2 compartiments pouvant recevoir en option glacière et évier
  - GPS (option)
  - Sondeur (option)
  - VHF (option)
  - Prise pour gonfleur
- Mât inox avec plate-forme
- Échelle de bain télescopique et repliable
- Kit douche
- Feux de navigation à LED
- Guindeau en option
- Coupe-batterie bipolaire
- 2 pompes de cale
- Ventilateur de cale
- Ancre Spade

